COLORES Y PRECIOS HIMALAYAN 750

AZTEC GREEN

PRECIO: 7.390 €

Llegada en primavera de 2027



VIKING BRONZE

PRECIO: 7.790 €

Llegada en primavera de 2027



SIBERIA WHITE

PRECIO: 7.790 €

Llegada en primavera de 2027



ANTARCTICA SILVER

PRECIO: 9.290 €

Llegada en primavera de 2027



Todos los precios se entienden F.C., IVA incluido. En las versiones expuestas podrían estar presentes accesorios que no son de serie.

ESPECIFICACIONES HIMALAYAN 750

MOTOR

TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico en línea, refrigerado por aire y aceite, 4 tiempos, SOHC
DIÁMETRO - CARRERA	83,5 x 87,8 mm
CILINDRADA	743 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,5:1
POTENCIA MÁXIMA	55 CV (40,5 kW) a 7.000 rpm
PAR MÁXIMO	63 Nm a 5.000 rpm
RÉGIMEN DE RALENTÍ	1.300 rpm
SISTEMA DE ARRANQUE	Arranque eléctrico
LUBRICACIÓN	Cárter húmedo
ESPECIFICACIONES DEL ACEITE DE MOTOR	Aceite completamente sintético 10W-50, API SL / JASO MA2
EMBRAGUE	Multidisco en baño de aceite
TRANSMISIÓN	6 marchas

CHASIS Y SUSPENSIONES

TIPO DE CHASIS	Chasis monotubo de sección de caja, con soportes laterales de acero estampado; motor con función estructural portante
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida (USD) de 43 mm, de cartucho con amortiguación hidráulica regulable en compresión y extensión
RECORRIDO DE LA RUEDA DELANTERA	190 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador con varillaje, regulable en precarga y extensión
RECORRIDO DE LA RUEDA TRASERA	175 mm

FRENOS Y NEUMÁTICOS

LLANTA DELANTERA	19 x 2,5" (Llanta de aleación prensada / Neumáticos Tubeless)
LLANTA TRASERA	17 x 4,25" (Llanta de aleación prensada / Neumáticos Tubeless)
NEUMÁTICO DELANTERO	110/80 R 19
NEUMÁTICO TRASERO	150/70 R 17
FRENO DELANTERO	Doble disco flotante de 280 mm de diámetro, pinzas flotantes de 2 pistones de 28 x 28 mm
FRENO TRASERO	Disco de 255 mm de diámetro, pinza flotante de 2 pistones de 28 x 28 mm
ABS	ABS de doble canal, desactivable en la rueda trasera; ABS con función en curva y control de tracción

ESPECIFICACIONES HIMALAYAN 750

DIMENSIONES Y PESOS

DISTANCIA ENTRE EJES	1522 mm
INCLINACIÓN DE LA DIRECCIÓN (RAKE)	27.9°
AVANCE (TRAIL)	121,5 mm
ALTURA MÍNIMA AL SUELO	205 mm
LONGITUD	2185 mm
ANCHURA	840 mm
ALTURA	1450 mm
ALTURA DEL ASIENTO	815 mm
PESO EN ORDEN DE MARCHA	223 Kg
	(Con el 90% de carburante y aceite)
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL	185 Kg (Con equipamiento de serie)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	17,8 L

SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS

BATERÍA	12V, 10,5 Ah VRLA
FARO DELANTERO	Luz de cruce: 22 W; carretera: 38,5 W
INTERMITENTES DELANTEROS	2,63 W
FARO TRASERO COMBINADO	Luz de posición/freno: 0,5 W / 2 W; Intermitentes: 1,7 W
LUZ DE MATRÍCULA	2,5 W
INSTRUMENTACIÓN	Pantalla TFT de 4" con conectividad Wi-Fi e Bluetooth, navegación y gestión de llamadas y música
MODOS DE CONDUCCIÓN Y CONTROL DE CRUCERO	1. Cinco modos de conducción configurables, con posibilidad de desactivar el ABS trasero y de regular el nivel del control de tracción para cada modo: A) Road, B) Road Sport, C) Rain, D) Trail, E) Custom (Personalizable, con diversos mapas de entrega de potencia y del ABS). 2. Niveles de control de tracción para cada modo de conducción: A) Jo, 3. Control automático.
INMOVILIZADOR	Inmovilizador electrónico con reconocimiento de llave mediante tecnología de baja frecuencia (LF)
OTROS EQUIPAMIENTOS	A) Dos puertos USB-C: uno de carga rápida de 27 W B) TPMS: Sistema de control de presión de neumáticos. C) Intermitentes con apagado automático. D) Luz de freno de emergencia.
WINGMAN	Wingman 2.0 con conectividad 4G y GPS.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A3 - 4.44 l/100 km
EMISIONES DE CO2	A3 - 99,6 g/km
RUIDO DEL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO	A3 - 76 dB(A)
RUIDO DEL VEHÍCULO EN PARADO	88 dB(A)